

SKRÓCONY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Lesznowola				
1 d.1	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	4		
2 d.1	E 0510 3300- 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0.275		
3 d.1	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	16		
4 d.1	E 0510 3600- 01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	4		
5 d.1	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102)	szt.	4		
6 d.1	E 0510 3600- 02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewo- dów izolowanych	szt.	1		
7 d.1	KNR-W 5-08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wyko- nanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pogrąże- nia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.	1		
8 d.1	KNR-W 5-08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m	5		
9 d.1	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		

OŚWIETLENIE ULICZNE FUNDUSZ SOŁECKI 2012r

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Żyrówek				
10 d.2	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	3		
11 d.2	E 0510 3300- 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0,275		
12 d.2	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	12		
13 d.2	E 0510 3600- 01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	3		
14 d.2	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101)	szt.	3		
15 d.2	E 0510 3600- 02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	1		
16 d.2	KNR-W 5-08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.	1		
17 d.2	KNR-W 5-08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m	5		
18 d.2	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Gościeńczone				
19 d.3	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	2		
20 d.3	E 0510 3300- 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0,1		
21 d.3	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	8		
22 d.3	E 0510 3600- 01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt	2		
23 d.3	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101)	szt.	2		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Falęcin				
24 d.4	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	1		
25 d.4	E 0510 3300- 04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0.7		
26 d.4	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	4		
27 d.4	E 0510 3600- 01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	1		
28 d.4	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS101)	szt.	1		
29 d.4	E 0510 3600- 02	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	2		
30 d.4	KNR-W 5-08 0613-01	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.	2		
31 d.4	KNR-W 5-08 0611-01	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m	10		
32 d.4	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Podole				
33 d.5 1002-01	KNR-W 5-10	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	1		
34 d.5 04	E 0510 3300-	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0.75		
35 d.5 1004-02	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	4		
36 d.5 01	E 0510 3600-	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	1		
37 d.5 1005-02	KNR-W 5-10	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102)	szt.	1		
38 d.5 02	E 0510 3600-	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego odgromników w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	2		
39 d.5 0613-01	KNR-W 5-08	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - gł. pograżenia uziomu do 2 m - kat.gr.I-II	szt.	2		
40 d.5 0404-02	KNR-W 5-08	Montaż skrzynki SON z zegarem astronomicznym (RABIT) o masie do 20kg wraz z zasilaniem i wyprowadzeniem oraz konstrukcją mocującą	szt.	1		
41 d.5 0611-01	KNR-W 5-08	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie kat.I-II	m	10		
42 d.5 1205-03	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	2		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Wola Worowska				
43 d.6	KNR-W 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie (L=2m)	szt.	1		
44 d.6	E 0510 3300-04	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 2x25 mm ² linii napowietrznych N.N.	km	0,05		
45 d.6	KNR-W 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie	m-1 przew	4		
46 d.6	E 0510 3600-01	Montaż z udziałem podnośnika samochodowego skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych N.N. z przewodów izolowanych	szt.	1		
47 d.6	KNR-W 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (SGS102)	szt.	1		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- malny	Ra- bat za- sto- so- wany
1.	Uchwyt przelotowy SO	szt	37.7438		37.7438							
2.	głowica pod wysięgnik	szt	12.0000		12.0000							
3.	AsXSn2x25	m	10.0000		10.0000							
4.	Rura osłonowa Arot	m	1.0000		1.0000							
5.	bednarka ocynkowana	m	31.2000		31.2000							
6.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.0200		0.0200							
7.	Pręt stalowy miedziowany L=1,5m	szt	24.0000		24.0000							
8.	odgromnik zaworowy typ IOZi	szt	6.1200		6.1200							
9.	skrzynka SON	szt	1.0000		1.0000							
10.	skrzynka bezpiecznikowa typ SV	szt	12.0000		12.0000							
11.	oprawa SGS101 70W z lampą	kpl	5.0000		5.0000							
12.	wysięgniki rurowe L=2m	szt	12.0000		12.0000							
13.	zacisk odgaleźny typ SL	szt	12.2400		12.2400							
14.	zacisk typ SL	szt	17.2860		17.2860							
15.	uchwyt końcowy typ SO	szt	17.2860		17.2860							
16.	przewód YDY 3x2,5	m	49.9200		49.9200							
17.	AsXSn2x25	m	2214.50 00		2214.50 00							
18.	wkładka gumowa typ PK	szt	34.5720		34.5720							
19.	oprawa SGS102 100W z lampą	kpl	4.5000		4.5000							
20.	oprawa SGS102 150W z lampą	kpl	1.0000		1.0000							
21.	materialy pomocnicze	zl										
RAZEM												

Słownie: