

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	30.000		
2	KNNR 6 1108-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanekami mineralno-asfaltowymi, standard II, z frezowaniem - grub.4cm	m ²	1000.000		
3	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanekami mineralno-asfaltowymi, standard II, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - grub.5cm	m ²	800.000		
4	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanekami mineralno-asfaltowymi, standard II, z obcinaniem krawędzi mechanicznie - grub. 6cm	m ²	500.000		
5	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z wbudowaniem w pobocza i zagęszczeniem	m ²	500.000		
6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15	szt.	10.000		
7	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych cegłą klinkierową i betonem B-15	szt.	10.000		
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych cegłą klinkierową i betonem B-15 na istniejących płytach przejściowych	szt.	30.000		
9	KNNR 4 1421-03 + KNR 2-31 1406-03	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1400/600 mm - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją studni	kpl.	5.000		
10	KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni	szt.	5.000		
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni, podbudowy, emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m ²	m ²	1000.000		
12	KNNR 6 0108-02 analogia	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej 0/8mm, standard II, w ilości 100kg/m ² (4cm) dla KR2, mechaniczne - większe powierzchnie remontów na całej szerokości jezdni, wykonywane układarką	t	100.000		
13	KNNR 6 1107-03 analogia	Remont interwencyjny niebezpiecznych ubytków w nawierzchni, mieszanekami na "zimno"	t	2.000		
14	KNNR 6 1109-01	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów, remonterem ciśnieniowym - rakowizny	m ²	700.000		
15	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości do 2 cm	m ²	800.000		
16	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy grysów, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości 2.0 cm i powyżej	m ²	1100.000		
17	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	2000.000		
18	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - kombajnem	m ²	2000.000		
19	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - kombajnem	m ²	2000.000		
20	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odl. 2km	m ²	800.000		