

**OZNACZENIA**


- przycisk ośw. pojedynczy 10A/230V
- włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
- włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
- włącznik ośw. podwójny 2P 10A/230V
- Aw - oprawy z inwerterem, podtrzymanie 1h

RG - tablica elektryczna piętrowa  
GPP - tablica elektryczna główna


-przycisk wyłącznika ppoż

UWAGA:  
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej".  
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wyliczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Uchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.  
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stłuki i słuski okiennej i drzwiowej, szklen, łazid, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i podchwyty, odbijników wewnętrznych i innych należy zamontować i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.  
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).


LEGENDA



ściana bloczki  
SILKA 24cm



ściana bloczki  
SILKA 12cm, 15cm



zelbet

PODPINACZNIK

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	"Działowa ilość osób"	Pow. [m2]
-1.1.	KŁATKA SCHODOWA	plytki gresowe		15,58
-1.2.	DZWIg OSOBOWY	-		3,70
-1.3.	KOMUNIKACJA	plytki gresowe		33,48
-1.4.		plytki gresowe		6,38
-1.5.	WC DAMSKIE / MĘSKIE	plytki ceramiczne		5,26
-1.6.	WC MĘSKIE DLA INTERESANTÓW	plytki ceramiczne		7,20
-1.7.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	posadzka antystatyczna		18,65
-1.8.	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	plytki gresowe		4,23
-1.9.	POMIESZCZENIE WODOMIERNICZE	plytki gresowe		5,64
-1.10.	MAGAZYN	plytki gresowe		14,05
	ogółem PODPINACZNIK:			114,17