

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad., do zagospodarowania we własnym zakresie - wyk. koryta pod chodnik i zjazdy 20.0	m ³		
			m ³	20.00	
2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 300.0	m ²	RAZEM	20.00
			m ²	300.00	
3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górną podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - pod chodnik 100.0	m ²	RAZEM	300.00
			m ²	100.00	
4	KNNR 6 0105-04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm - pod chodnik 100.0	m ²	RAZEM	100.00
			m ²	100.00	
5	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-10 - pod zjazdy 50.0	m ²	RAZEM	100.00
			m ²	50.00	
6	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=2,5-5, 0MPa, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik 150.0	m ²	RAZEM	50.00
			m ²	150.00	
7	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 50.0	m	RAZEM	150.00
			m	50.00	
8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,065m3) 4.0	m ³	RAZEM	50.00
			m ³	4.00	
9	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki 30.0	m	RAZEM	4.00
			m	30.00	
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i obniżone o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik 20.0	m	RAZEM	30.00
			m	20.00	
11	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - krawężnik z rozbiórki 10	m	RAZEM	20.00
			m	10.00	
12	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej - nowy krawężnik 10	m	RAZEM	10.00
			m	10.00	
13	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 100	m	RAZEM	10.00
			m	100.00	
14	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - obrzeża z rozbiórki 50.0	m	RAZEM	100.00
			m	50.00	
15	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika - nowe obrzeża 50.0	m	RAZEM	50.00
			m	50.00	
16	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 100	m	RAZEM	50.00
			m	100.00	
17	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - obrzeża z rozbiórki 50	m	RAZEM	100.00
			m	50.00	
				RAZEM	50.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6 0404-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenia chodnika - nowe obrzeża 50	m m	 50.00	 50.00
				RAZEM	50.00
19	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12-14 cm o spoinach wypełnionych piaskiem 50	m ² m ²	 50.00	 50.00
				RAZEM	50.00
20	KNNR 6 1105-03	Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych grubości 12 - 14cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki 40	m ² m ²	 40.00	 40.00
				RAZEM	40.00
21	KNNR 6 0307-05	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych (błoczków betonowych) grubości 14 cm, spoiny wypełnione piaskiem - nowe błoczki 10	m ² m ²	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
22	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 100	m ² m ²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
23	KNNR 6 1106-01	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki 70	m ² m ²	 70.00	 70.00
				RAZEM	70.00
24	KNNR 6 1106-01 + KNNR 6 0503-01 analogia	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym. 35x35x5 cm 30	m ² m ²	 30.00	 30.00
				RAZEM	30.00
25	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 100	m ² m ²	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
26	KNNR 6 1106-06	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem - płyty z rozbiórki 80	m ² m ²	 80.00	 80.00
				RAZEM	80.00
27	KNNR 6 1106-06 + KNNR 6 0503-06 analogia	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - nowe płyty o wym. 50x50x7 cm 20	m ² m ²	 20.00	 20.00
				RAZEM	20.00
28	KNNR 6 0803-07 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej - ze złożeniem do ponownego wbudowania 400	m ² m ²	 400.00	 400.00
				RAZEM	400.00
29	KNNR 2-31 1206-03 analogia	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm, na podsypce cem.piaskowej gr.5cm - kostka z rozbiórki 320	m ² m ²	 320.00	 320.00
				RAZEM	320.00
30	KNNR 2-31 1206-03 + KNNR 6 0502-02 analogia	Remont cząstkowy chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem - nowa kostka gr.6cm, kolorowa 80	m ² m ²	 80.00	 80.00
				RAZEM	80.00
31	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 200	m ² m ²	 200.00	 200.00
				RAZEM	200.00
32	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 150	m ² m ²	 150.00	 150.00
				RAZEM	150.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 50	m ² m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
34	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych cegłąklinkierową i betonem B-15 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
35	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
36	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
37	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych cegłąklinkierową i betonem B-15 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
38	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km - do zagospodarowania we własnym zakresie 30.0	m ³ m ³	30.00	
				RAZEM	30.00