

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : NAWIERZCHNIA ASFALTOWA NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSC. SKURÓW - FUNDUSZ SOŁECKI  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie podbudowy wej - jezdnia km 0+000 - 0+033	bruko-m <sup>2</sup>	122.10		
2	KNNR 6 0113- 04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sorto- wanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31, 5mm grubość warstwy średn. 8cm - wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego istniejącej podbudowy bruko- wej <km 0+000 - 0+033>	m <sup>2</sup>	122.10		
3	KNNR 6 1005- 07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m <sup>2</sup> <km 0+000 - 0+033>	m <sup>2</sup>	118.80		
4	KNNR 6 0108- 02	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfalto- wym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 75kg/m <sup>2</sup> ( 3cm) - [wg WT-2] <km 0+000 - 0+033>	t	8.91		
5	KNNR 6 0309- 01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 0+033>	m <sup>2</sup>	115.50		
6	KNNR 6 0112- 05 analogia	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/ 31,5mm - grubość warstwy 10 cm, szer. 0,75m, str. P i L <km 0+000 - 0+033>	m <sup>2</sup>	49.50		

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: