

Grójec, dnia 15.02.2013 r.

WI.271.7.2013.JMA-2

Dotyczy przetargu: **Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm*) wprowadza zmiany:

W pkt. I SIWZ zamiast:

CZĘŚĆ I – NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE

Nawierzchnia tłuczniowa w miejscowościach: Częstoniew, Częstoniew-Kolonia, Dębie, Duży Dół, Grudzkowola, Janówek, Kępina, Kobylin, Kociszew, Krobów-Szymanówek, Marianów, Mięsy, Wólka Turowska oraz Żyrówek.

Wartością ofertową jest cena 1 metra bieżącego remontu drogi o szerokości 4,0m i długości całkowitej około 750m zgodnie z niżej podaną technologią robót, w tym:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 4,0m,
- Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mmz zaklinowaniem 0/31,5mm grubość warstwy 15cm na szerokości 4,0m (wykonywana układarką)
- Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, strona L i P szerokości 0,50m

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ ZA 1MB W/W TECHNOLOGII ROBÓT.

CZĘŚĆ II – NAWIERZCHNIE ŻWIROWE

Nawierzchnia żwirowa w miejscowościach: Bikówek, Gościeńczyce, Las Lesznowski, Zakrzewska Wola oraz Zalesie.

Wartością ofertową jest cena 1 metra bieżącego remontu drogi o szerokości 4,0m i długości całkowitej około 490m zgodnie z niżej podaną technologią robót, w tym:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 4,0m,
- Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy 20cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (wykonywane równiarką) na szerokości 4,0m
- Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, strona L i P szerokości 0,50m

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ ZA 1MB W/W TECHNOLOGII ROBÓT.

winno być:

CZĘŚĆ I – NAWIERZCHNIE TŁUCZNIOWE

Nawierzchnia tłuczniowa w miejscowościach: Częstoniew, Częstoniew-Kolonia, Dębie, Duży Dół, Grudzkowola, Janówek, Kępina, Kobylin, Kociszew, Krobów-Szymanówek, Marianów, Mięsy, Wólka Turowska oraz Żyrówek.

Wartością ofertową jest cena 1 metra bieżącego remontu drogi o szerokości 4,0m i długości całkowitej około 750m zgodnie z niżej podaną technologią robót, w tym:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 4,0m,
- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/63,0mmz zaklinowaniem 0/31,5mm grubość warstwy 15cm na szerokości 4,0m (wykonywana układarką)
- Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, strona L i P szerokości 0,50m

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ ZA 1MB W/W TECHNOLOGII ROBÓT.

CZĘŚĆ II – NAWIERZCHNIE ŻWIROWE

Nawierzchnia żwirowa w miejscowościach: Bikówek, Gościeńczyce, Las Lesznowski, Szczęsna, Zakrzewska Wola oraz Zalesie.

Wartością ofertową jest cena 1 metra bieżącego remontu drogi o szerokości 4,0m i długości całkowitej około 490m zgodnie z niżej podaną technologią robót, w tym:

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na szerokości 4,0m,
- Wykonanie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy 20cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie (wykonywane równiarką) na szerokości 4,0m
- Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm, strona L i P szerokości 0,50m

W OFERCIE NALEŻY PODAĆ CENĘ ZA 1MB W/W TECHNOLOGII ROBÓT.

.....
podpis Burmistrza