

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. SPOKOJNEJ W GRÓJCU  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie różnym. <km 0+000 - 0+400> 0.400	km	0.40	
				RAZEM	0.40
2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zgospodarowania we własnym zakresie - pod chodnik, zjazdy i obrzeże głęb. śred. 30 cm [(417.03+97.25)+(172.50+33.0)*0.15]*0.30	m <sup>3</sup>	163.53	
				RAZEM	163.53
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik i zjazdy <obmiar jak w poz. 9+10> 417.03+97.25	m <sup>2</sup>	514.28	
				RAZEM	514.28
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu B-15 (F=0,03m3) (172.50+33.0)*0.03	m <sup>3</sup>	6.17	
				RAZEM	6.17
5	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika i zjazdów <chodniki - 172,50m, zjazdy - 33,0m> 172.50+33.0	m	205.50	
				RAZEM	205.50
6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku - pod chodnik i zjazdy <obmiar poz.9+10> 417.03+97.25	m <sup>2</sup>	514.28	
				RAZEM	514.28
7	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=2,5-5, 0MPa, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik <obmiar jak w poz. 9> 417.03	m <sup>2</sup>	417.03	
				RAZEM	417.03
8	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-10 - pod zjazdy <obmiar jak w poz. 10> 97.25	m <sup>2</sup>	97.25	
				RAZEM	97.25
9	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 12.80*1.0+34.0*1.10+13.50*1.35+19.70*1.45+40.70*1.30+5.0*1.40+20.50*1.40+4.50*1.50+27.0*1.50+4.60*1.30+20.40*1.35+18.80*1.10+37.50*1.40+12.50*0.80+25.40*0.75+19.50*0.85+14.0*1.0+14.0*0.85+7.0*0.85	m <sup>2</sup>	417.03	
				RAZEM	417.03
10	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem [(12.50*1.80)+2.40*(12.50+8.50)/2]+4.50*1.50+4.0*1.75+6.0*2.0+6.0*2.0+4.0*0.85+4.0*1.10+4.0*1.0	m <sup>2</sup>	97.25	
				RAZEM	97.25
11	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych betonem B-15 9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00