

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL. BAGNO W GRÓJCU  
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie różnym. <km 0,087> 0.087	km	0.09	
				RAZEM	0.09
2	KNNR 6 0808-04 analogia	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątowników - ze złożeniem do ponownego wbudowania 2.50*5	m	12.50	
				RAZEM	12.50
3	KNNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach - ze złożeniem do ponownego wbudowania 50.0	m	50.00	
				RAZEM	50.00
4	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków stalowych ogrodzeniowych z rur śred. 50 mm wraz z wykopaniem fundamentów betonowych - ze złożeniem do ponownego wbudowania 5+18	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
5	KNNR 6 0702-01 analogia	Ustawienie słupków ogrodzeniowych wraz z wykopem pod fundament ze słupkiem - słupki z rur stalowych o średn. 50 mm - słupki wraz z fund. betonowym z rozbiórki 5+18	szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
6	KNNR 2 1602-02 analogia	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - ramy ogrodzenia z rozbiórki 2.50*5	m	12.50	
				RAZEM	12.50
7	KNNR 2 1603-03	Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole - siatka z rozbiórki 50.0	m	50.00	
				RAZEM	50.00
8	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. , do zgospodarowania we własnym zakresie - pod chodnik i zjazdu i obrzeże głęb. śred. 30 cm (125.0+18.0+94.0*0.20)*0.30	m <sup>3</sup>	48.54	
				RAZEM	48.54
9	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod chodnik i zjazdu <obmiar jak w poz. 14+15> 125.0+18.0	m <sup>2</sup>	143.00	
				RAZEM	143.00
10	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - ograniczenie chodnika i zjazdu 7.50*2+60.0+10.0+9.0	m	94.00	
				RAZEM	94.00
11	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku - pod chodnik i zjazdu <obmiar poz.14+15> 125.0+18.0	m <sup>2</sup>	143.00	
				RAZEM	143.00
12	KNNR 6 0109-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=2,5-5, 0MPa, grub. warstwy 10cm, pielęgnowane piaskiem i wodą - pod chodnik 7.50*2.0+60.0*1.50+10.0*2.0	m <sup>2</sup>	125.00	
				RAZEM	125.00
13	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą z betonu B-10 - pod zjazd 9.0*2.0	m <sup>2</sup>	18.00	
				RAZEM	18.00
14	KNNR 6 0502-03	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 7.50*2.0+60.0*1.50+10.0*2.0	m <sup>2</sup>	125.00	
				RAZEM	125.00
15	KNNR 6 0502-03	Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 9.0*2.0	m <sup>2</sup>	18.00	
				RAZEM	18.00