

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI NA UL.TARGOWEJ W GRÓJCU
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. <km 0,132> 0.132	km km	 0.13	 0.13
				RAZEM	0.13
2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , do zgospodarowania we własnym zakresie - pod jezdnię na skrzyż. (20*4.20)*0.15	m ³ m ³	 12.60	 12.60
				RAZEM	12.60
3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pod jezdnię na skrzyż 20*4.20	m ² m ²	 84.00	 84.00
				RAZEM	84.00
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - skrzyż. 20*4.20	m ² m ²	 84.00	 84.00
				RAZEM	84.00
5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie podbudowy z trylinki - jezdnia + skrzyż. 132*6.10+4*4.0+3*3*0.215*4+(7.0*3.0)/2	m ² m ²	 839.44	 839.44
				RAZEM	839.44
6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy z trylinki i tłucznią emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m2 - jezdnia + skrzyż. 132*6.10+3*3*0.215*4+24*4.0+(7.0*3.0)/2	m ² m ²	 919.44	 919.44
				RAZEM	919.44
7	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy z trylinki i tłucznią, betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości śred. 75kg/m2 (3cm) dla KR2 - [wg WT-2] 919.44*0.075	t t	 68.96	 68.96
				RAZEM	68.96
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,30kg/m2 - jezdnia + skrzyż. <obmiar jak w poz.6> 919.44	m ² m ²	 919.44	 919.44
				RAZEM	919.44
9	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <jezdnia + skrzyż.> 132*6.10+3*3*0.215*4+24*4.0+(7.0*3.0)/2	m ² m ²	 919.44	 919.44
				RAZEM	919.44
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 7	szt. szt.	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00