

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. KS. SKARGI

INWESTOR: GMINA GRÓJEC

ADRES INWESTORA: 05-600 GRÓJEC, UL. PIŁSUDSKIEGO 47

BRANŻA: DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

Słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	ryczałt	1,00		
2	x	Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego	ryczałt	1,00		
3	x	Rozbiórka istniejących budynków gospodarczych (wszystkich znajdujących się na działce)	ryczałt	1,00		
4	x	Likwidacja istniejących przyłączy energetycznego i wodno-kanalizacyjnego w ustaleniu z właścicielami sieci i przekazaniem materiałów właścicielowi sieci.	ryczałt	1,00		
5	D-01.02.04	Roboty remontowe- cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm- jezdnia przy krawężniku	m	20,00		
6	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych przy krawężniku na jezdni na gł. 6 cm wraz z ewentualnym rozebraniem dolnych warstw podbudowy przy krawężniku. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m2	2,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego przy krawędzi jezdni- krawężniki 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiórką ław betonowych. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m	2,00		
8	D-01.02.04	Rozebranie murka betonowego wraz z barierką. Ilość gruzu betonowego ok. 0,1 m3/ 1 mb murka. Gruz przechodzi na własność Wykonawcy. Zwałka po stronie Wykonawcy	m	54,50		
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdu z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej- materiał do ponownego wbudowania. Nadmiar do przekazania Inwestorowi w miejsce wskazane przez Inwestora. Transport do 10 km.	m2	179,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm	m2	179,00		
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego- 5 cm BA na bruku	m2	59,00		
12	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z wywozem na odl. do 5 km	m2	148,00		
13	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z odwozem gruntu na zwałkę. Zwałka po stronie Wykonawcy.	m3	310,00		
14	D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu i przywiezionego na miejsce wbudowania	m3	250,00		

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
15	D-03.02.01.a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu (C12/15) w jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3	szt.	1,00		
16	D-04.01.01.	Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m2	902,00		
17	D-04.02.02.	Warstwa odsączająca zagęszczona mechanicznie o gr. 10 cm z piasku	m2	689,00		
18	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie sortowanego o frakcji 0/63,5 gr warstwy 20 cm- pod parkingi, jezdnie manewrowe i zjazd. Kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe.	m2	689,00		
19	D-04.05.01	Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5- 5,0 MPa; warstwa gr. 15 cm. Mieszanka wyprodukowana i dostarczona z węzła betoniarskiego.	m2	902,00		
20	D-05.03.23	Nawierzchnia parkingów, jezdni manewrowych i zjazdu z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm układanej na 3 cm podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	689,00		
21	D-05.03.23	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm układanej na 3 cm podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki istniejącego chodnika)	m2	165,00		
22	D-05.03.23	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej kolorowej gr. 8 cm układanej na 3 cm podsypki cem-piaskowej 1:3 z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	48,00		
23	D-07.01.01	Oznakowanie poziome farbą akrylową	m2	9,30		
24	D-07.02.01	Ustawienie znaków drogowych informacyjnych typu II wraz z tabliczką typu T.	szt.	6,00		
25	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych- ocynkowane, fi 50 mm	szt.	3,00		
26	D-08.01.01.b	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- asfaltowymi gr. 6 cm na szer. ok 10 cm z obcinaniem krawędzi mechanicznie wraz z ewentualnym uzupełnieniem dolnych warstw podbudowy betonem C12/15	m	20,00		
27	D-08.01.01.b	Regulacja wysokościowa krawężnika	m	54,00		
28	D-08.01.01.b	Krawężnik betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z ławą betonową C12/15. (Ława 0,0825 m3/ 1 mb krawężnika)- krawężnik przy jezdni Ks. Skargi	m	12,00		
29	D-08.01.01.b	Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z ławą betonową C12/15. (Ława 0,0825 m3/ 1 mb krawężnika)	m	181,00		
30	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	56,00		
					SUMA NETTO	
					VAT 23%	
					SUMA BRUTTO	
<b>Słownie BRUTTO</b>						