

Technical drawing of a road cross-section. The road is 10m wide, with 2m sidewalks on both sides. The road surface has a 2% cross-slope. The sidewalks have a 6% cross-slope. The drawing shows a drainage system with a 2% slope. The road is labeled "ul. Zbyszewska". The drawing includes a scale bar from 0 to 8m. The drawing is labeled "obrzeże chodnikowe 8x30x100". The drawing includes a legend for "krawężnik wtopiony bet. 20x30x100", "krawężnik o zmiennej wysokości bet. 20x30x100", and "krawężnik stojący bet. 20x30x100".

Technical drawing of a road cross-section showing a central lane, sidewalks, and various curbs. The drawing includes dimensions and labels for different components.

Dimensions and Labels:

- Central Lane (jazd indywidualny):** Width 500, slope 2%.
- Sidewalks (chodnik):** Width 85, slope 2%.
- Curbs and Borders:**
 - obrzeże chodnikowe 8x30x100** (sidewalk curb)
 - krawężnik wtopiony bet. 15x30x100** (embedded curb)
 - krawężnik wtopiony 20x30x100** (embedded curb)
 - krawężnik o zmiennej wysokości bet. 20x30x100** (curb of variable height)
 - krawężnik stojący bet. 20x30x100** (standing curb)
- Other Dimensions:** 15, 180, 20, 80, 15, 85, 20.

[illegible]

krawężnik 15x30x100 cm
 podsypka cem. - piasek, gr. 3 cm
 ława z betonu B-15 gr. 15 cm

ZJAZD CHODNIK

51 25 3 8 25 36 10 15 3 15 25

D C

PAS ZIELENI

CHODNIK

obsianie trawą
humus gr. 10 cm

18

41

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm

PAS ZIELENI

CHODNIK

obsianie trawą
humus gr. 10 cm

18

The diagram shows a cross-section of a garden path and lawn. The path (CHODNIK) has a total width of 41 cm, divided into three sections: 8 cm, 15 cm, and 15 cm. The 15 cm section is further divided into 3 cm and 12 cm. The path layers include a concrete curb (obrzeże betonowe 8x30 cm), a sand bedding (podsypka piaskowa gr. 5 cm), and a 1 cm thick layer. The lawn (PAS ZIELENI) has a 5 cm thick layer of grass and a 10 cm thick layer of humus (humus gr. 10 cm). A circular feature (C) is shown at the bottom of the path.

Zjazd

61

25

25

8

3

1

5

Pas zieleni

obsianie trawą

humus gr. 10 cm

15

3

25

D

krawężnik 15x30x100 cm

podsyпка cem. - piask. gr. 3 cm

ława z betonu B-15 gr. 15 cm

CHODNIK PRZEJŚCIU DLA PIĘSZYCH

PAS ZIELENI

obsianie trawą
humus gr. 10 cm

41

15

3

8

7

5

18

C

obrzeże betonowe 8x30 cm
podsyпка piaskowa gr. 5 cm

NAZWA OBIEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY budowa ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Łąkowej w Grójcu		Załącznik 4.2
NAZWA RYSUNKU:		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE etap 2		Skala 1:10
				Data 01.2015
	Imię i Nazwisko		Specjalność i nr uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	inż. Robert Szczepanik		drogi MAZ/0279/POOD/04	
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Ślábik		drogi MAZ/0395/POOD/06	