

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO W GRÓJCU
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1201-02	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie na powierzchni 23% <23% z powierzchni 9200 m2> 9200*0.23	m ² m ²	 2116.00	 2116.00
				RAZEM	2116.00
2	KNNR 6 1201-03	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie na powierzchni 16% <16% z powierzchni 9200 m2> 9200*0.16	m ² m ²	 1472.00	 1472.00
				RAZEM	1472.00
3	KNNR 6 1201-06	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie na powierzchni 18% <18% z powierzchni 9200 m2> 9200*0.18	m ² m ²	 1656.00	 1656.00
				RAZEM	1656.00
4	KNNR 6 1201-06 analogia	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - przejściach dla pieszych malowane mechanicznie metodą natryskową, w kolorze biało-czerwonym, na powierzchni 20% <20% z powierzchni 9200 m2> 9200*0.20	m ² m ²	 1840.00	 1840.00
				RAZEM	1840.00
5	KNNR 6 1201-07	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą akrylową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie na powierzchni 23% <23% z powierzchni 9200 m2> 9200*0.23	m ² m ²	 2116.00	 2116.00
				RAZEM	2116.00
6	KNR AT-03 0102-01 analogia	Roboty remontowe - powierzchniowe frezowanie powierzchni malowanych nawierzchni 200	m ² m ²	 200.00	 200.00
				RAZEM	200.00
7	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie - przejścia dla pieszych 300	m ² m ²	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00