

Arkusz1

Tabela Cen Jednostkowych - Elektroniczny System Obsługi Klienta dla Krytej Pływalni w Grójcu								Wartość netto PLN
L.p.	Opis przedmiotu specyfikacji	Producent	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN			
					Materiał	Robocizna	Razem	
1 Komputerowy system obsługi klienta ESOK								
1.1. System podstawowy								
	Licencja programu komputerowego do obsługi klientów							
1	nie gorsze niż EObiekt nie gorsze niż Serwer Dell PowerEdge T110 II E3-1220v2 3.1GHz 2x4GB SR 1600 ubLV 2x1TB SATA 3.5"	TT Soft	szt.		1			
2	S100	DELL	szt.		1			
3	Komputer PC DELL	DELL	szt.		2			
4	Monitor LCD - 19,5"	DELL	szt.		2			
5	Listwa zasilająca	Lestar	szt.		2			
6	nie gorsze niż UPS S-1050	Lestar	szt.		3			
	Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do przemieszczania po							
7	blacie stołu - USB	TT Soft	szt.		2			
8	Pasek basenowy z transponderem i numeracją	TT Soft	szt.		174			
9	Wygrozdzenie	TT Soft	mb.		5,52			
	Bramka tripod - stal nierdzewna nie gorsze niż CAME							
10	Twister Light	CAME	szt.		2			
	Bramka uchylna sterowana z pulpitu nie gorsze niż JEW-							
11	02	Java Control	szt.		1			
12	Przycisk wyjścia awaryjnego	TT Soft	szt.		1			
	Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do							
13	mocowania na trwałe do obudowy bramki,	TT Soft	szt.		1			
14	Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC	TT Soft	szt.		1			
15	Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485	MOXA	szt.		1			
	Switch nie gorsze niż TP-Link TL-SG1016DE 16-Port							
16	Gigabit	TP-Link	szt.		1			

Arkusz1

Kabel U/UTP 200 MHz kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm,			
17 PVC, 305m, 25 lat gwarancji	AMP	mb.	210
18 Przewód OMY 3x2,5	Bitner	mb.	168
19 Rurki RS sztywna fi 18	Marmat	mb.	105
20 Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania)	Marmat	mb.	168
21 Migracja danych z posiadanej bazy danych	TT Soft	kpl	1
Instalacja, konfiguracja, uruchomienie systemu,			
22 szkolenie personelu	TT Soft	szt.	1

Razem:

1.2. KD do sauny

1 Bramka tripod - stal nierdzewna	CAME	szt.	1
2 Przycisk wyjścia awaryjnego	TT Soft	szt.	1
Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do			
3 mocowania na trwałe do obudowy bramki,	TT Soft	szt.	1
4 Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC	TT Soft	szt.	1
5 Czytnik transponderowy RFID - LCD - zmiana strefy	TT Soft	szt.	1
6 Wygrozdzenie	TT Soft	mb	1,2

Razem:

2 Szafki basenowe HPL

Szafka basenowa z HPL S2 (dla 2 osób) o szer. 300 mm, wysokości korpusu 1500mm z ławką, konstrukcja

1 oparta o profil aluminiowy	TT Soft	szt.	87
2 Transport szafek	TT Soft	szt.	130

Razem:

3 Zamykanie elektroniczne do szafek

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i akumulatorowym awaryjnym podtrzymaniem zasilania

1 dla min 40 szafek	TT Soft	szt.	7
Czytnik transponderowy RFID – szafkowy z			
wyświetlaczem 3xLED, umieszczony w zwartej			
2 obudowie, do otwierania zamków w szafkach	TT Soft	szt.	7
3 Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA	TT Soft	szt.	174
4 Konwerter RS 485	HP (3Com)	szt.	1
5 Okablowanie szafek	TT Soft	szt.	174

Arkusz1

6 Magistrala komunikacyjna (kabel UTP kat 5)	AMP	szt.	445
7 Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania)	Marmat	mb.	400,5
8 Uruchomienie	TT Soft	szt.	1

Razem:

ŁĄCZNIE ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA [PLN] netto