

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ SZCZĘSNA - KOBYLIN
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.>	m ²	9780.00		
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - ścinanie nadmiaru gruntu na poboczach - do zagospodarowania we własnym zakresie <km 0+010 - 1+710; szer. 0,75m str. P i L>	m ³	255.00		
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową szybkozspadawą K-65 w ilości 0,40 kg/m ² <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.>	m ²	9610.00		
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 100kg/m ² (4cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.>	t	961.00		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową szybkozspadawą K-65 w ilości 0,30 kg/m ² <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.>	m ²	9610.00		
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+010 - 1+710 + skrzyż.>	m ²	9440.00		
7	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczny <km 0+010 - 1+710,m szer.0,75m str. P i L>	m ²	2550.00		

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
od (R, S) RAZEM	
Zysk [Z]	
od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM	
VAT [V]	
od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: