

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE DZIAŁKI O NR EWID. 278/15 W LESZNOWOLI
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (41.0*32.50)/10000	ha ha	0.13	0.13
				RAZEM	0.13
2	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z kruszywa łamanego 41.0*32.50	m ² m ²	1332.50	1332.50
				RAZEM	1332.50
3	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, dolomitowego o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 5 cm - wyrównanie profilu i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonywana układarką Krotność = 0.63 41.0*32.50	m ² m ²	1332.50	1332.50
				RAZEM	1332.50
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową kationową w ilości 0,50 kg/m ² 41.0*32.50	m ² m ²	1332.50	1332.50
				RAZEM	1332.50
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dla KR3 - [wg WT-2 2016] 41.0*32.50	m ² m ²	1332.50	1332.50
				RAZEM	1332.50
6	KNNR 6 0113-05 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego o frakcji 0/31,5mm, grubość warstwy 10 cm - wykonywane układarką do poboczy - szer.0,50m (41.0*2+32.5+27.50)*0.50	m ² m ²	71.00	71.00
				RAZEM	71.00
7	KNNR 6 1201-03	Oznakowanie poziome jezdni, cienkowarstwowe, farbą akrylową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe /P-18, stanowiska postojowe/, malowane mechanicznie (17*5.0+15*0.50+40.0)*2*0.12+(30.0+13*10.0+13*0.50*2)*0.12	m ² m ²	52.56	52.56
				RAZEM	52.56