

PRZEGRODY POZIOME

A
- 1cm — wykładzina obiektowa + mata podkładowa
- 30cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 9cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — styropian EPS 100 λ=min 0.036
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — chudy beton C8/10
- 30cm — ustabilizowany mechanicznie piasek

B
- 15cm — płytki gres na kleju
- 30cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 8cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — styropian EPS 100 λ=min 0.036
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 40cm — chudy beton C8/10
- 30cm — ustabilizowany piasek

C
- 5cm — wykładzina sportowa na podłożu z pianki sprężynie
- 2cm — płyta wiórowo-klejona poprzecznie względem siebie(wym.2x1cm)
- 0,03mm — folia PE, 10% zakrytosu na zakład
- 2,5cm — dwóch układane zarazem (tarcica iglasta) wym.9x2cm, rozstaw co ok.7,5cm
- 2,0cm — górne legarytarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy wybranych zmianach) prostopadle do dolnej
- 2,0cm — dolne legarytarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy wybranych zmianach)co z poziomu, układane krzyżowo z dolnymi legarami
- 0,1cm — podkładka elastyczna rozstaw osiowy 50cm
- 30cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PCV
- 10cm — styropian EPS 100 λ=min 0.036
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 30cm — chudy beton C8/10
- 30cm — ustabilizowany piasek

D
- 1cm — wykład. obiektowa +mata podkładowa
- 30cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 9cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — styropian EPS 100 λ=min 0.036 lub Isover TSPT λ=min 0.033
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 30cm — stopa profabrykowany
- płyty nośfowe na rusztoe stalowym ukrytym

E
- 15cm — płytki gres na kleju
- 30cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 9cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — wełna szklana np. Isover TSPT λ=min 0.033
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 30cm — stopa profabrykowany
- płyty nośfowe na rusztoe stalowym ukrytym

F
- 15cm — płytki gres na kleju
- 30cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 9cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 5cm — wełna szklana np. Isover TSPT λ=min 0.033
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 5cm — wełna szklana np. Isover TSPT λ=min 0.033
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 2,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie

G
- 0,3mm — wykładzina sportowa
- 30cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 9cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — styropian EPS 100 λ=min 0.036
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — chudy beton C8/10
- 30cm — ustabilizowany mechanicznie piasek

H
- 4mm — posadzka mikrocementowa np. Creativo prod. Bautech
- płyta żelbetowa /biorąca wg. projektu konstrukcji
- 5cm — wełna szklana
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 10cm — styropian EPS 100 λ=min 0.036
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 30cm — stopa profabrykowany
- 50cm — ustabilizowany piasek
- 40cm — lawa fundamentowa wg. projekt. konstr.

I
- 0,7mm — blacha gładka z podwójnym rąbkiem stojącym. cynkowo-tytanowa np RHEINZINK
- mata strukturalna, masa 400g/m²
- 2,2cm — płyta OSB
- 20cm — płatew z konstrukcji drewna klejonego w wym. 5cm szczelina wentylacyjna
- 0,3mm — folia paroizolacyjna np. Vita-Matid pod Isover λ=min 0.036
- 0,7mm — blacha perforowana powiekana, falista na ruszcie stalowym w klasie R30
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na ruszcie stalowym w klasie R30

J
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.45cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- 0,3mm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- - papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

K
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.45cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- 0,3mm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- - papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

L
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.95cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- max.145cm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- 0,3mm — papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

M
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.145cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- 0,3mm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- - papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

N
- 22cm — płytki gres na kleju
- 14cm — płyta żelbetowa
- 2,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie

O
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.80cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- 0,3mm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- - papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

P
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.80cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- 0,3mm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- - papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

R
- 22cm — płytki gres na kleju
- 50cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 7cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 5cm — wełna szklana np. Isover TSPT λ=min 0.033
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 20cm — strop prefabrykowany
- 2,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie

S
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.95cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- max.145cm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- 0,3mm — papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

T
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.80cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- 0,3mm — papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- - płyty nośfowe na rusztoe stalowym

U
- 4mm — posadzka mikrocementowa np. Creativo prod. Bautech
- 14cm — płyta żelbetowa
- 2,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie

V
- 1cm — wykład. obiektowa +mata podkładowa
- 30cm — warstwa samopoziomująca np. Atlas SAM150
- 9cm — beton C16/20 zb.stal Ø6 15x15cm
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 5cm — wełna szklana np. Isover TSPT λ=min 0.033
- 0,3mm — folia ocieplenia PE
- 20cm — strop prefabrykowany
- 2,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie

W
- 0,5cm — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PY250 S5
- 0,5cm — papa termozgrzewalna podkładowa perforowana np. G200, S4.0 (dodatkowo mocowana łącznikami mechanicznymi, na papie montaż kominków wentylacyjnych rozstaw min. 5m
- 25cm — styropapa EPS 100-038, okleina papą PV60
- 4cm — szlichta cementowa np. wełter floor 100
- max.95cm — keramzyt fr. 10-20mm.
- max.145cm — np Leca Keramzyt izolacyjny f.
- 0,3mm — papa asfaltowa V60 S3.0 jako paroizolacja
- - impregnat np. Izolhan izolbud BR
- 20cm — strop gęstożebrowy
- - pustka powietrzna
- 16cm — płyta żelbetowa wylewana
- 2,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie

PRZEGRODY PIONOWE

S1
- 2x maloodporne lepikiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
- 10cm — ścianafundamentowa
- 36cm — 2x maloodporne lepikiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
- 36cm — ściana fundamentowa - żelbetowa
- 36cm — styropian EPS 100 fundament np. Silver fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
- 2x maloodporne lepikiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem

S2
- ściana fundamentowa - żelbetowa
- 36cm — styropian EPS 100 fundament np. Silver fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
- 2x maloodporne lepikiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem

S3
- 2x maloodporne lepikiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem
- 15cm — ściana fundamentowa - żelbetowa
- 36cm — styropian EPS 100 fundament np. Silver fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
- 2x maloodporne lepikiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem

S4
- 36cm — ściana fundamentowa - żelbetowa
- 36cm — styropian EPS 100 fundament np. Silver fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
- 2x maloodporne lepikiem na zimno, właściwości dostosowane do użycia ze styropianem

S5
- 1,5cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowania
- 36cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 5cm — styropian fasadowy λ=min 0.033
- - siatka elewacyjna na klej
- - tynk silikatowy

S6
- 1,5cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowania
- 36cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 15cm — styropian fasadowy λ=min 0.033
- - siatka elewacyjna na klej
- - tynk silikatowy

S7
- 1,5cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie
- 36cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 15cm — wełna miner. np. Super Vent Plus λ=min 0.030
- 4cm — pustka powietrzna
- 4mm — płyty elewacyjne np.Rockpanel Colours

S8
- 1,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie
- 25cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 15cm — wełna miner. np. Super Vent Plus λ=min 0.030
- 4cm — pustka powietrzna
- 4mm — płyty elewacyjne np.Rockpanel Colours

S9
- 1,5cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie
- 36cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 15cm — wełna miner. np Super Vent Plus λ=min 0.033
- - siatka elewacyjna na klej
- - tynk silikatowy

S10
- 1,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie
- 40cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 15cm — styropian fasadowy λ=min 0.033
- - siatka elewacyjna na klej
- - tynk silikatowy

S11
- 1,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie
- 36cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 15cm — wełna miner. np. Super Vent Plus λ=min 0.033
- - siatka elewacyjna na klej
- - pustka powietrzna
- 2,2cm — płyta OSB mocowana do płatwi downa klejonego za pomocą łączników stalowych
- - mata strukturalna, masa 400g/m²
- 0,7mm — blacha gładka z podwójnym rąbkiem stojącym. cynkowo-tytanowa np RHEINZINK

S12
- 1,2cm — tynk cem.-wap. kat. III+gładź+ 2xmalowanie
- 36cm — ściana murowana z pustaków ceramicznych
- 15cm — styropian fasadowy λ=min 0.033
- - siatka elewacyjna na klej
- - tynk silikatowy

S13
- 15cm — wełna min np Isover TT Thermo λ=min 0.033
- 15cm — wełna min np Isover TT Thermo λ=min 0.033
- - siatka elewacyjna na klej
- - tynk silikatowy

T1
- 30cm — ściana betonowa
- - podsypka piaskowo-żwirowa
- 20cm — płyta żelbetowa wylewana
- 15cm — warstwa kamienny stabilizowany mechanicznie grubości 6- 31 5mm
- 15cm — warstwa odsączająca piasek drobno lub gruboziarnisty
- - geowłóknina GRK3
- - grunt rodzimy

U WAGA: W miejscach lokalizacji natrysków powinna być zastosowana hydroizolacja oraz ściany na wysokość 2m zabezpieczyć folią w płynie o wysokich właściwościach wodoszczelnych. Warstwy zastosować bezpośrednio przed położeniem płytek.

- ściany murowane
- elementy żelbetowe
- elementy betonowe
- izolacje przeciwwilgotnościowe
- izolacje termiczne (wełna mineralna)

PODZIAŁ SEGMENTOWY

PRZEKRÓJ B-B

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "Sieenn" Anna Dziuba-Jagłińska
Wiktorów 50, 98-350 Biała

Projektant:	mgr inż.arch. Anna Dziuba-Jagłińska spec.architektura	upr. 2k/ UOKiK/ 2DG LO - 0399
Sprawdził:		

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ OPRACOWANIA BRANŻOWEGO:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWANY NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ PRZY PSP nr 4 W BIELSKU
Tytuł projektu: przebudowa/termomodernizacja budynku/garażu
REDUKCJA EMISJI POZYCHODÓW, BUDOWA HALI SPORTOWA, BRAZ Z ŁĄCZNIKIEM DRAG REDUKCJA I PRZEBUDOWA ZIMNEJ TUZY I JAGAJA SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ WIELOREJNEJ I INFRASTRUKTURY- DROGA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU, PRZEBUDOWA ZIMNEJ TUZY I JAGAJA SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWĄ WIELOREJNEJ I INFRASTRUKTURY- DROGA
Lokalizacja:05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 66, nr ew.: 7775, 7912/3, 7912/2, 7912/1, 7912/4, 7912/5, 7912/12, 3014/6, 2050 obręb 0001 Grójec - jedn. ewid. 140901_4 Grójec.
Inwestor: **Gmina Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec**
Tytuł rys.: Przekrój B-B

data: **09.2018r**	nr rysunku: **A-5**	
	skala: **1:50**	

BRANŻA - ARCHITEKTURA